

Vozík ocelový AUDY KLASIK

KÓD 07/0078053

Vozík **KLASIK** je moderní standardní skládací ocelový vozík s nosností 100 kg. Splňuje požadavky kladené uživatelem: jednoduchá obsluha, skladnost, vysoká kvalita, životnost, všestrannost vozíku. Je určený pro osoby, které jsou schopny samostatného ovládání vozíku případně za pomoci doprovodné osoby.



Základní provedení vozíku KLASIK obsahuje:

Područky - odnímatelné s polyuretanovou opěrkou a plechovou výplní. Zkosený tvar područky umožňuje snadný přístup k pracovní ploše.

Stupačky - odnímatelné, odklopné do stran, výškově stavitelné, plastová stupadla. Opěrný pásek pro DK.

Potahy - z koženky, omyvatelné, nepropustné. Anatomický tvar potahů nabízí komfortní sezení pro uživatele.

Přední kola - bezdušová 200 x 50.

Zadní kola - nafukovací 24 x 1 3/8.

Stupadlo rámu - pro snazší překonávání obrubníků, překážek a jiných nerovností doprovodnou osobou.

Technické parametry:

Přední kola:	Č 200 mm, 200 x 50 (bezdušová)
Zadní kola:	Č 600 mm, 24 x 1 3/8 (nafukovací)
Kostra vozíku:	ocelová skládací
Povrchová úprava:	komaxit
Šířka sedáku:	400; 430; 450 mm
Hloubka sedáku:	400 mm
Výška opěradla:	410 mm
Nosnost:	100 kg
Ostatní rozměry:	viz. tabulka

Volitelné modely vozíku KLASIK :

Model s posunem těžiště - kód 07/0016286.

Model s dvojitým nosným křížem a zesílené bočnice - pro šířku sedáku 470 - 600 mm. Kód - 07/0016287

Fixační pomůcky - fixační pásy a vestička, abdukční kalhotky, fixace lýtek (viz. prospekt fixační pomůcky).

Rozměr												
Označení												
KLASIK	400	500	400	410	225	400	590	910	1110	-	280	19,3
KLASIK	430	500	400	410	225	430	620	910	1110	-	280	19,5
KLASIK	450	500	400	410	225	450	790	910	1110	-	280	19,7

Vozík mechanický TRANSFER

TRANSFER je moderní transportní skládací ocelový vozík s nosností do 100 kg, který splňuje požadavky kladené uživatelem: jednoduchá obsluha, skladnost, vysoká kvalita a životnost. Zúžený průjezdný profil umožňuje projetí dveří šířky 60 cm i vozíkem s šířkou sedu 48 cm. Model TRANSFER je určen pro převoz pacientů doprovodnou osobou.



Základní provedení obsahuje:

Rám - z ocelových komaxitovaných trubek, zádová opěrka skládací

Područky - odnímatelné s polyuretanovou opěrkou a plastovou výplní. Zkosený tvar područky umožňuje snadný přístup k pracovní ploše.

Stupačky - odnímatelné, odklopné do stran, výškově stavitelné. Opěrný pásek pro DK.

Potahy - nylonové.

Stupadlo rámu - pro snazší překonání obrubníků, překážek a jiných nerovností doprovodnou osobou.



Technické parametry:

Přední kola:	200 mm (bezdušová)
Zadní kola:	12 1/2 x 2 1/4 (nafukovací)
Kostra vozíku:	ocelová, skládací
Povrchová úprava:	komaxit - šedý
Šířka sedáku:	380; 405; 430; 455; 480 mm
Hloubka sedáku:	400 mm
Výška opěradla:	410 mm
Nosnost:	100 kg
Ostatní rozměry:	viz. tabulka



Rozměr												
Označení												
SPT - 517	380	500	400	410	250	335	470	920	930	750	260	15,6
SPT - 527	405	500	400	410	250	360	495	920	930	750	260	15,9
SPT - 537	430	500	400	410	250	385	520	920	930	750	260	16,2
SPT - 547	455	500	400	410	250	410	545	920	930	750	260	16,5
SPT - 557	480	500	400	410	250	435	570	920	930	750	260	16,8